



ACAL

DESCRIÇÃO

Aplicação: Remoção de calcário depositado nas máquinas de lavar loiça profissionais.

Apresentação: Embalagens de 5L.

Localização do número de lote: impresso na embalagem.

UFI: S470-C02Q-D009-5648

Emissão: 29/08/2023

Versão: 0

PROPRIEDADES

Produto à base de ácidos inorgânicos, de baixa espuma, para a limpeza e a remoção dos depósitos de calcário.

Particularmente desenvolvido para prevenir o ataque corrosivo sobre o metal, remove rapidamente a incrustação de calcário, sais metálicos, que tendem a acumular nas tubagens das máquinas reduzindo a sua eficiência.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Especificação
Aspeto	Líquido
Cor	Branco
pH	13,5 ± 0.5

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As dosagens recomendadas devem ser ajustadas em função do nível de incrustação da máquina.

Guardar na embalagem original, bem fechada, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco.

PRECAUÇÕES GERAIS:

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança. Em caso de acidente contactar o centro de informação antivenenos: 800 250 250 (chamada gratuita).



INGREDIENTES

Ácido fosfórico % (p/p) < 25

Para esclarecimento de qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.

As recomendações indicadas são extraídas da experiência industrial. Mesmo assim, aconselhamos a adaptação prévia das condições de utilização, para obtenção dos resultados desejados. De outra forma não teremos controlo direto dos n/ serviços técnicos.

Limitamos os dados de utilização ao pessoal técnico da A2BRIOS, ou terceiros abrangidos pelos nossos contratos de colaboração.

