



# TASKI® Jontec Forward J-flex

## F4i

## Detergente alcalino para pavimentos, baixo teor de espuma em J-flex®

### Descrição

Detergente alcalino forte para pavimentos, especialmente desenvolvido para utilização em autolavadoras. A sua fórmula de baixo teor de espuma, remove sujidade difícil e gordura de todos os pavimentos duros não-protegidos resistentes à água (exceto madeira não tratada). Também ideal para decapagem superficial.

### Propriedades

- Combinação eficaz de tensoativos e químicos alcalinos
- Baixo teor de espuma, ação rápida, grande poder emulsificante
- Aplicação versátil
- Formulado para preparar os pavimentos para novas camadas de proteção
- Fragrância fresca

### Benefícios

- Ótimo desempenho de limpeza em todos os tipos de pavimentos duros resistentes à água
- Limpa e remove eficazmente sujidade, gordura e camadas de proteção
- Ideal para utilização em autolavadoras, para monodiscos e sistemas de mopa molhada
- Excelente decapante superficial permite uma melhor adesão das camadas adicionais
- Deixa uma fragrância fresca e agradável

### Instruções de utilização

O sistema J-Flex permite um doseamento controlado para baixas e altas concentrações. Altas concentrações para método de mopa molhada ou sujidade mais resistente. Baixas concentrações para método de máquina e/ou sujidade normal.

1. **Manual:** Método de mopa molhada: Aplicar a solução com mopa. Deixar atuar (não deixar secar a solução) e esfregar, em seguida remover a solução suja.
2. **Máquina:** Aplicar a solução com a autolavadora ou monodisco. Deixar atuar (não deixar secar a solução) e esfregar, em seguida remover a solução suja.
3. **Decapagem superficial:** Aplicar a solução manualmente ou com máquina, deixar atuar durante 5 minutos, esfregar e remover a solução suja. Enxaguar com água limpa.

### Dosagem

#### Sujidade normal:


Rodar a válvula do seletor para balde baixa dosagem e pressionando o mesmo para o balde, autolavadora ou monodisco com a solução (Concentração: 0,2%)

#### Sujidade mais resistente e decapagem:

Rodar a válvula do seletor para balde alta dosagem pressionando o mesmo para balde, autolavadora, monodisco com a solução (Concentração 0,5%)

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

*\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



© A.I.S.E



# TASKI® Jontec Forward J-flex

# F4i

## Dados Técnicos

Aspeto:	Líquido amarelo-claro, transparente
pH (puro):	~ 11
pH (em uso):	~ 8.5
Densidade relativa (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.03

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diverse.com>. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

## Compatibilidade do produto

Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Remover imediatamente quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas/envernizadas) com um pano molhado. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira não protegida

## Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)

© 2022 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 25/08/2022 pt-PT (P01293)