



DiverseyTM

TASKI[®]

Jontec Deepstrip

Decapante forte seguro em linóleo

Descrição

Decapante forte, à base de solventes, para a remoção de ceras e películas de proteção de linóleo e outros pavimentos duros resistentes à água.

Propriedades

- Decapante à base de solventes, ligeiramente alcalino
- Formulado para uma remoção segura de películas de cera de pavimentos de linóleo
- Rápido a atuar, baixo teor de espuma

Benefícios

- Remoção rápida e completa das camadas de cera
- Utilização segura em todo o tipo de pavimentos duros resistentes à água
- Ligeiramente perfumado para uma utilização mais agradável

Instruções de utilização

1. Dosear o produto no balde ou reservatório cheio de água.
2. Aplicar a solução e remover a solução suja.
3. Deixar atuar 5 a 10 minutos.
4. De seguida, esfregar o pavimento.
5. Aspirar a solução suja com um aspirador de líquidos.
6. Enxaguar abundantemente.
7. Deixar o pavimento secar completamente.

Dosagem:

TASKI Jontec Deepstrip necessita de diluição.

Dosagem para balde: 20 % (1 L para balde de 5 L), máx.50%

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.



linoleum
Approved



© A.I.S.E.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



TASKI®

Jontec Deepstrip

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo-claro, transparente

pH (puro): 9,6

pH (em uso): 9,6

Densidade relativa (20 °C): 1,008 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis a solventes, p. ex. asfalto. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não tratada e cortiça. Remover imediatamente com um pano molhado quaisquer pingos ou salpicos de solução em superfícies de madeira ou pintadas. Não deixar congelar. Antes de utilizar, testar a compatibilidade do material.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são totalmente biodegradáveis de acordo com os requisitos das diretivas EC 73/404/EEC e 73/405/EEC e alterações subsequentes.