

# METEOR MATT



## EMULSÃO ACRÍLICA ACETINADA ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA MANUTENÇÃO

- Efeito antiderrapante testado pelos laboratórios UL
- Efeito opaco
- Reduz a frequência e os custos de manutenção



Emulsão formulada com uma mistura exclusiva de polímeros e ceras para um especial efeito acetinado. Registado Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistência antiderrapante.

### ② COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, aplique duas demãos de cera com o aplicador de cera apropriado. Deixe secar durante cerca de 30 - 60 min. entre uma demão e outra. Apropriada também para a manutenção spray cleaning ou spray buffing UHS. Manutenção aconselhada: AZZURRO UL para manutenção em úmido; RAPID UHS UL para método spray.



### █ DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

### █ DADOS TÉCNICOS

**APARÊNCIA:** Líquido opaco

**COR:** Branco leite

**ODOR:** Floral

**COV/VOC:** 0,10%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
8,5 ± 0,5		1.023			15 ± 1

## METEOR MATT

### ⚠ PRECAUÇÕES

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o ambiente. Elimine o conteúdo e/ou recipiente em conformidade com os regulamentos. Contém COMPLEXO DE ZINCO AMONIA CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Pode provocar uma reacção alérgica. Não ingerir.

### ⚠ NOTA

Cera de proteção para pavimentos. Não use Meteor Matt com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar do frio. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento.

Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

**Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.**

### ⚠ EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
4020	Kg 5	4	9x4=36