

BETON



SELANTE ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS DE CIMENTO Y PAVIMENTOS POROSOS

- Estudado para pavimentos muito porosos (es. em tijoleira etc..)
- Evita a formação de pó. Efeito anti-mancha
- Resistente ao tráfego pesado

Selante acrílico particularmente estudado para pavimentos muito porosos. Efeito anti-pó e resistente ao tráfego pesado. Evita a formação de pó.

② COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado e desincrustado de eventuais fluorescências de salitre, aplique duas camadas de selante com o aplicador de cera apropriado (para a primeira demão, é aconselhável diluí-la em 50% com água para favorecer a impregnação). Deixe secar cerca de 45 min. entre uma demão e outra.



■ DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

❖ DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido opaco

COR: Branco leite

ODOR: Técnico

COV: 0,00%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
7,7 ± 0,5		1.018			21 ± 1

BETON**⚠ PRECAUÇÕES**

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Contém METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Pode desencadear uma reacção alérgica. Não ingerir.

📝 NOTA

Selante para pavimentos. Não aplique Beton com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar do frio. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento.

Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão accidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
3822	Kg 5	4	9x4=36