

CRIS



CRISTALIZADOR ANTIDERRAPANTE PARA O TRATAMENTO DE PAVIMENTOS EM MÁRMORE E MARMORITE

- Efeito antiderrapante testado pelos laboratórios UL
- Elimina a porosidade dos pavimentos de origem calcária
- Efeito brilhante



Cristalizador para pavimentos de origem calcária. Elimina as micro-porosidades reduzindo a penetração da sujidade. Ótimo efeito brilhante. Registo Underwriters Laboratories Inc. como produto de alta resistência antiderrapante.

COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, e com o pavimento completamente seco, pulverize pequenas quantidades de produto (8-10 ml por m²) directamente no pavimento e passe com a máquina rotativa de baixa velocidade (150/170 rpm peso mínimo 45 kg) dotada de disco de lã de aço (N.2) até obter o brilho desejado (8-10 min m²). Se necessário, repita a operação. No fim do tratamento, varrer o pavimento e passar um pano húmido.



DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

 **DADOS TÉCNICOS****APARÊNCIA:** Líquido opaco**COR:** Rosa**ODOR:** Floral**COV/VOC:** 5,10%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
1,5 ± 0,5	30 ± 2	1.14			

 **PRECAUÇÕES**

Nocivo por ingestão. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Proteger os olhos. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Contém HEXAFLUOROSSILICATO DE MAGNÉSIO Não ingerir.



PERIGO



ATENÇÃO

 **NOTA**

Cristalizante para pavimentos. Não use Cris com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar do frio. Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

Não despeje o produto no ralo. Não enxágue o recipiente antes do descarte. Limpe cuidadosamente ferramentas e equipamentos após o uso para evitar a liberação de microplásticos. Descarte o recipiente de acordo com as normas locais de resíduos.

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

 **EMBALAGEM**

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5427	Kg 5	4	9x4=36