

ACID POWER



DESINCRUSTANTE ÁCIDO SUPERATIVO

- À base de ácido clorídrico
- Rápida e eficaz remoção de incrustações calcárias e cimento
- Para incrustações muito fortes

Detergente ácido super-ativo tamponado para a remoção de incrustações calcárias, cimento, resíduos de alvaiade, eflorescências salinas e ferrugem de superfícies resistentes aos ácidos. Ideal para limpeza das betoneiras. Ideal também para limpeza de fim de obra para a remoção de superfícies caiadas e estuque.

② COMO USAR

Diluir o produto em água nas concentrações indicadas. Aplicar a solução sobre a superfície; deixe atuar, esfregar com ferramentas abrasivas adequadas. Enxaguar convenientemente e se necessário neutralizar com produto alcalino. Pode ser usado manualmente ou mecanicamente, com escova ou máquina de lavagem de baixa pressão.



■ DILUIÇÃO

5% - 20% (0,5 L - 2 L a cada 10 L de água).

❖ DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro

COR: Incolor/amarelo

ODOR: Amêndoas

COV/VOC: 0,35%

| PH | Substância activa total [%] | Densidade (g/ml) | Pressão (bar) | Viscosidade (cP) | Resíduo seco total [%] |
|-------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|
| < 2,0 | 16 ± 0,5 | 1.076 | | | |

ACID POWER

① PRECAUÇÕES

Pode ser corrosivo para os metais. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Proteger os olhos. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Contém ÁCIDO CLORÍDRICO. Não ingerir.



PERIGO

NOTA

Não usar em superfícies calcárias (mármore, marmorite, tijoleira, travertino, torneiras) e todos os materiais sensíveis aos ácidos (alumínio, cromados, superfícies envernizadas, etc.). Recomenda-se que efetue sempre um teste prévio para verificar a resistência dos materiais e das superfícies a eventuais corrosões. Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão accidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

| Código | Formato | Quantidade | Pallet |
|--------|---------|------------|--------|
| 5578 | Kg 5 | 4 | 9x4=36 |